

spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE



CLOISON AMOVIBLE



SP83 COLD ONE



PLUS D'INFOS SUR
SPACING.PRO



TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium bord à bord

OSSATURE

- Cloison à ossature aluminium
- Epaisseur hors tout : 83 mm
- Finition en bord à bord
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes de RAL
- Version grande hauteur avec poteau renforcé
- Cloison compatible avec la gamme SP83

VITRAGE

- Cloison simple vitrage centrée
- Epaisseur des vitrages : 88/2; 88/2 Silence; 1010/2 ; 1010/2 Silence
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme

MODULATION

- Toutes configurations de modules possibles entre 600mm et 800mm

BLOCS PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables:

- Profil de finition et joints acoustiques
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié
- Vantail vitré à cadre aluminium
- Porte toute hauteur ou imposte filante

VITRAGE	Rw (dB)	Ra (dB)
88/2 Silence	40	39
1010/2 Silence	40	40

Rw : Norme Européenne

Ra : Norme Française

LES AVANTAGES

- Pose rapide
- Nettoyage facile
- Acoustique
- Economique



CLOISONS, PLAFONDS, MURS MOBILES... VOS BESOINS EVOLUENT, SPACING S'ADAPTE !
SPACING.PRO